









Alarme anti-intrusion sans fil

Réf	Produit	Caractéristiques Techniques
ANTI-INTRUSION HIKVISION		
DS-PWA32-K		Kit alarme HIKVISION sans fil LAN + WIFI / RF 433 MHz / 800M . chiffrage de transmission AES-128 32 zones inclus: 1- Centrale , Sirène et transmetteur téléphonique intégrés. 1 -Contact magnétique. 1- Détecteur de mouvement. 1- Télécommande.
DS-PD2-P10P-W		Détecteur de mouvement sans fil chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 800m en espace ouvert
DS-PD1-MC-WWS		Contact de porte et fenêtre sans fil chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 800m en espace ouvert
DS-PD1-EB-WS2		Télécommande chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 300m en espace ouvert
DS-PD1-WL-W		Détecteur d'inondation sans fil chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 300m en espace ouvert Niveau sonore \geq 85dB à 1m
DS-PD1-SMK-W		Détecteur de fumée sans fil chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 800m en espace ouvert Niveau sonore \geq 85dB à 1m
DS-PD1-TP-W		Détecteur d'élévation de température chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 300m en espace ouvert
DS-PMA-WBELL		Sirène intérieure sans fil chiffrage de transmission AES-128 Portée de transmission 800m en espace ouvert Niveau sonore 108dB à 1m