



S 800

COFFRE À POSER

LA SÉCURITÉ

- Corps double paroi en acier d'épaisseur 50 mm
- Face extérieure en acier de 6 mm
- Porte double paroi en acier épaisseur 100 mm
- Ouverture par poignée de manœuvre
- Une barre anti-dégondage empêche l'ouverture de la porte en cas de sciage des pivots
- Serrure de haute sécurité à pompe 6 barrettes
- Combinaison 4 compteurs de 20 crans chacun soit 160 000 combinaisons. Changement manuel à l'aide d'une clé spéciale
- Fermeture assurée par des pênes ronds diamètre 23 mm actionnés par un volant de manœuvre
- La serrure ne peut être libérée que par l'affichage de la juste combinaison
- 1 trou au dos et un trou au fond du coffre sont prévus pour le scellement
- Présentation : Beige RAL 1015



Serrure à pompe 6 barrettes



Combinaison
4 compteurs

Réf.	Tab.	Dim. Ext. (mm) cadre porte			Dim. intérieures mm			Pênes Ø 23 mm		Poids Kg	Capacité en dm ³	Code
		H	L	P	H	L	P	H	V			
S 500	1	500	520	470	400	415	300	2	-	207	50	603 015
S 700	1	700	520	470	600	415	300	2	-	283	75	603 025
S 800	2	800	600	510	700	495	345	2	-	380	120	603 035
S 1000	2	1000	600	510	900	495	345	4	-	446	155	603 065
S 1200	3	1200	600	510	1100	495	345	4	-	512	190	603 045
S 1500	3	1500	600	510	1400	495	345	4	-	610	240	603 055